



称重传感器 型号 FWT22

产品特征：

- 测量范围从 5 kg 至 100 kg
- 不锈钢结构
- 拉压双向应用
- 安装简单
- 高度低
- 价格便宜
- 防护等级 IP65

应用：

- 仪器应用
- 生产线
- 测量和监测设备
- 夹具和专用机器
- 测试仪器
- 制造工厂

技术参数：

最大载重量	kg	5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 60 / 100
零点温度漂移	% FS / 10°C	≤ ± 0.05
温度灵敏度漂移	% FS / 10°C	≤ ± 0.05
非线性	% FS	≤ ± 0.25
滞后	% FS	≤ ± 0.25
重复性	% FS	≤ ± 0.25
蠕变 (30 分钟)	% FS	≤ ± 0.25
输出灵敏度	mV/V	2.0 ± 10%
零点输出	% FS	≤ ± 2
激励电压	V	5 ... 15
输入电阻	Ω	700 ± 30
输出电阻	Ω	700 ± 5
绝缘电阻 (100 V DC)	MΩ	≥ 5000
安全过载	% FS	120
极限过载	% FS	200
温度补偿范围	°C	-10 ... +60
工作温度范围	°C	-20 ... +80
弹性体材质		不锈钢
电缆线尺寸		Φ3 × 1500 mm
防护等级 符合 DIN EN 60529		IP65

